



- foyer en fonte sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Lena Plus:

1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.





		code	€ hors TVA	
structure	Lena	813030	2.330	
	Lena Plus	813040	2.530	
il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées				
série top	céramique blanc opaque	1148140	430	
série flancs	acier noir	1148160	260	
EN DOTATION				
Voyant de réserve de granulés: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure				
WI-FI intégré et		voir p	pag 5	

pour Lena Plus:

EN OPTION

LEONARDO

radiocommande "Mind remote" Fire@ntrol

Kit air Kare installation par un technicien agréé

pour canalisation Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres	804280	70
	Coude "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation SPLIT, BENT, ORIGAMI et SHARP	voir page 85	
pour canalisation	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm	1053280	50
Ø 8 cm:	T 12 - 12 bis canalisation air chaud voir page 86		age 86
Sonde ambia température	ance NTC pour la lecture de la de canalisation	1115600	25
de l'air dans	r air Ø 6 cm (pour orienter la totalité la pièce de installation, au cas où le pas canalisé) incompatible avec les	1155360	40













G

G





















voir pag 4

160

1115580















