



66

INSERTS



Firebox Luce Plus 62



Link PRIX



Firebox Luce Plus 54, 62

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 20 vers le haut, mâle
- porte vitre céramique totalement vitrée
- réglage automatique de l'air de combustion : la combustion est régulée automatiquement en fonction de la puissance configurée avec une consommation de bois proportionnelle (de mini. à maxi.)
- comprend 2 sorties d'air chaud
- système de nettoyage vitre
- post-combustion



Disponibles dans les versions:

N: convection naturelle - **V:** ventilation forcée

Firebox Luce Plus 54/62

Dimension vitre 64,5x49 h cm

Dimension vitre 68,5x55,5 h cm



● Sortie fumées ● Sortie air canalisable



9,6



89,5



250



2,3



G



52x32x21,5



52x32x28,5



126



144



65x45x61



n2x14



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

code € hors TVA

Firebox Luce Plus 54	N	808560	2.120
	V	808570	2.320
Firebox Luce Plus 62	N	808580	2.220
	V	808590	2.420

EN OPTION

Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud	voir page 86-87		
Chevalet réglable cm 64x46x53h	605430	210	
Grille à cendres en fonte ronde Ø 23 cm	118560	35	
Raccord avec tuyau flexible paroi double pour conduit avec sortie de fumées "male"	ERRI200	35	
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud	1,5 m	76770	30
	3 m	76790	40

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES:

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous

**Regulateur électronique manuel	1084940	100
**Unité électronique avec radiocommande	803540	240
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche)	1084900	55
Bouches de canalisation SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir page 85	

